

# XPS horizontalni serklaž

## prednosti upotrebe

- XPS horizontalni serklaž ima funkciju „izgubljene“ oplata
- S upotrebom XPS horizontalnog serklaža smanjuje se utjecaj toplinskih mostova
- XPS horizontalni serklaž je dio sistemskog rješenja za energetski efikasnu gradnju
- Uz pomoć XPS horizontalnog serklaža gradnja je ubrzana i efikasnija - manja je potreba za oplata i bušenje zidova
- Rješenja sa XPS horizontalnim serklažom su provjerena i certificirana



## Upute za izvođače

Wienerberger d.o.o.  
Donje Pokupje 2, 47000 Karlovac

PRODAJA:  
T: 047 694 110, 047 694 118  
F: 047 694 171  
office.hr@wienerberger.com

[www.wienerberger.hr](http://www.wienerberger.hr)

## XPS horizontalni serklaž

XPS horizontalni serklaž je termo oplata od ekstrudiranog polistirena dužine 100 cm, utisnuta površina „napolitanka” sa stopom i španerom, vlaknima armirana cementna stopa.



### Tehničke karakteristike

Dimenzije		100x5x16 / 18 / 20 / 22 cm
Masa	m	1,5 kg/kom
Potrošnja		1 kom/m <sup>1</sup>
Debljina		5 cm
Koeficijent toplinske vodljivosti-stiropor	$\lambda$	0,035 W/mK
Armirana cementna stopa - FZ		debljina 4 mm dužina kod XPS 50 mm = 100 mm
Klanfa za učvršćivanje za visinu serklaža $\geq$ 20 cm		1 kom/m <sup>1</sup>



## Postupak ugradnje XPS horizontalne serklaže

Pričvršćivanje XPS horizontalnog serklaža na zid od opeke s Porotherm Dryfix.extra ljepljom ili građevinskim ljepljom



Ugradnja armature – XPS horizontalni serklaž kao oplata



Armirano betonski horizontalni serklaž – XPS horizontalni serklaž u funkciji „izgubljene oplate”

