

IZJAVA O SVOJSTVIMA

DoP-broj: 6' %\$\$() -1, K((%\$

Naziv građevnog proizvoda:

Porotherm kut 25/23,8

Identifikacijski broj tipa proizvoda je DoP-broj



Wienerberger

Wienerberger d.o.o.
Donje Pokupje - 47000 Karlovac
Hrvatska

Primjena kod zidanih konstrukcija, stupova i pregrada za:

Procjena i provjera konstantnosti izvedbe:

Usklađena norma:

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

zaštićeno ziđe


Sistem 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1404

Objavljena svojstva za P - zidni element

Dimenzije			T1	R1
Duljina:	mm	380	± 8	12
Širina:	mm	250	± 6	9
Visina:	mm	2' ,	± 6	9
Dopušteno odstupanje:	razred	T1		
Dopušteno pdstupanje:	razred	R1		
Ravnost horizontalnih sljubnica:	mm	NPD		
Paralelnost ploha:	mm	NPD		
Oblik i izgled				
Skupina zidnog elementa:	-	3		
Obujam svih šupljina:	%	NPD		
Postotak šupljina:	%	NPD		
Obujamska masa				
Bruto obujamska masa u suhom stanju:	kg/m ³	6) 0		
Neto obujamska masa u suhom stanju:	kg/m ³	1650		
Razred:	razred / %	D1 / 10		
Tlačna čvrstoća za kategoriju I proizvod				
Okomito na horizontalnu sljubnicu:	N/mm ²	10		
Okomito na vertikalnu sljubnicu:	N/mm ²	NPD		
Okomito na vertikalnu sljubnicu 2:	N/mm ²	NPD		
Čvrstoća prijanjanja:	N/mm ²	0,15/0,3		
Toplinska provodljivost λ10,dry,unit:	W/(m·K)	NPD		
Paropropusnost:	-	μ =		
Trajnost proizvoda:	razred	NPD		
Vodoupojnost:	%	NPD		
Početna vodoupojnost:	kg/(m ² ·min)	NPD		
Sadržaj aktivnih topivih soli:	razred	S0		
Širenje vlage:	mm/m	NPD		
Ponašanje pri požaru:	razred	A1		
Opasne tvari:	-	NPD		



moгуće je manje odstupanje dimenzija

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

2019-05-01

CEO

Maja Milinović

Wienerberger d.o.o.
Donje Pokupje - 47000 Karlovac
Hrvatska