

Tehnički list Krovna folija FOL Mono DT

KROVNI SISTEMI

Tondach



Tondach FOL Mono DT tehničke specifikacije

	Vrijednost	Odstupanje	Norma
Minimalni nagib krova	14 °		
Masa	180 g/m ²	- 20 / + 20	EN 1849- 2
Duljina	50 m		
Širina	1,5 m		
Težina role	14 kg		
Paropropusnost, Sd	0,15 m	- 0,05 / + 0,1	EN 12572
Reakcija na požar	B razred		EN 13501- 1 EN 11925-2
Otpornost na prodiranje vode	W1		EN 1928
Otpornost na prodiranje vode nakon umjetnog starenja	W1		EN 13859-1 Dodatak C
Vlačna čvrstoća u uzdužnom / poprečnom smjeru	300 N/50mm	- 50 / + 40	EN 12311-1 EN 13859-1
	270 N/50mm	- 50 / + 50	
Vlačna čvrstoća u uzdužnom / poprečnom smjeru nakon umjetnog starenja	260 N/50mm	- 50 / + 50	EN 13859-1 Dodatak C
	240 N/50mm	- 50 / + 50	
Produljenje u uzdužnom / poprečnom smjeru	60 %	- 20 / + 20	EN 12311-1 EN 13859-1
	70 %	- 30 / +10	
Produljenje u uzdužnom / poprečnom smjeru nakon umjetnog starenja	30 %	- 15 / + 20	EN 13859-1
	40 %	- 20 / + 20	
Otpornost na kidanje u uzdužnom / poprečnom smjeru	210 N	- 50 / + 50	EN 12310-1 EN 13859-1
	220 N	- 50 / + 50	
Savitljivost pri niskim temperaturama	- 30 °C		EN 1109
Otpornost na UV zrake	3 mjeseca		EN 13859
Garancija	25 godina		
Temperaturni raspon primjene	- 40 / + 100 °C		