

Utoreni Biber – troškovničke stavke

Ugradnja crijepe – Nabava i ugradnja vučenog crijepe malog formata kao npr. Tondach Utoreni Biber Natur Color crveni. Crijepli mora zadovoljavati standarde norme HRN EN 1304:2013. Utrošak crijepe min. 17,9 kom/m². Crijepli se postavlja na drvenu potkonstrukciju od kontraletvi min. dimenzija 8x5 cm i horizontalnih letvi min. dimenzija 5x3 cm. Razmak horizontalnih letvi prema tehničkim uputama proizvođača crijepe. Obavezna ugradnja odzračnih crijeplova u drugom redu crijepe od sljemenja, minimalno po jedan odzračni crijepl između svaka dva roga konstrukcije krova. Crijepl se je potrebno pričvrstiti vijcima. Pričvršćuje se svaki treći crijepl, uz obavezno pričvršćivanje svakog crijepla na strehi i u blizini rubova krova, kao i crijeplova u blizini grebena i uvala, te u blizini krovnih prodora. U slučaju veće izloženosti objekta udarima vjetra, ugraditi kopče za bočni utor crijepla prema uputi proizvođača crijepla. Obračun po m² površine krova.

Ugradnja sljemenjaka – Nabava i ugradnja utorenih sljemenjaka na sljemenu i grebenima, kao npr. Tondach utoreni sljemenjak Natur Color crveni. Sljemenjaci se ugrađuju montažno, postavljanjem sljemenjaka na prethodno ugrađenu sljemenu/grebenu aluminijsku traku za prozračivanje – crvene boje i min. širine 280 mm, pričvršćivanjem kopčama za sljemenjake u crvenoj boji. U slučaju veće izloženosti objekta udarima vjetra, sljemenjake dodatno učvrstiti zvonastim vijcima sa brtvom. Na spoju dva grebena sa sljemenom ugrađuju se trostrani keramički razdjelnici u boji crijepla, te se pričvršćuju zvonastim vijcima sa brtvom. Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju sljemenjaka, aluminijске sljemenu/grebene trake za prozračivanje, trostranih razdjelnika, kopči za sljemenjake, kao i držaća sljemenu-grebene letve podesivih po visini, te zvonastih vijaka. Obračun po m' sljemenja i grebena.

Paropropusna krovna folija – Nabava i ugradnja vodonepropusne – paropropusne krovne folije kao npr. Tondach FOL-S 145 g/m². Polaganje preko podaščane krovne konstrukcije. Foliju postavljati prema tehničkim uputama proizvođača. Foliju pravilno zategnuti i pričvrstiti na mjestima preklopa. Preklop između redova folije iznosi min. 10 cm. Obračun po m² površine krova.

Streha krova – Nabava i ugradnja aluminijskog češlja i mrežice za spriječavanje ulaska ptica i insekata u sloj za prozračivanje krova. Postavljanje duž cijele strehe krova. Fiksirati vijcima ili čavlima. Obračun po m' strehe krova.

Sustavi za zaštitu od snijega – Nabava i postavljanje točkastih snjegobrana prema tehničkoj uputi proizvođača crijepla, ovisno o intenzitetu snježnih padalina i nagibu krova. U drugom redu crijepla od strehe postavljaju se točkasti snjegobrani na svaki crijepl ili se ugrađuje sistem rešetke za zadržavanje snijega prema tehničkoj uputi proizvođača sistema.